

## **E. C. P. Graffiti-Schutz SEMI PERMANENT**

**(farblos)**

**E. C. P.** ist eine wasserbasierende, semi-permanente Schutzimprägnierung. Es dient in verdünnter Form, zur wasser- und ölabweisenden Behandlung anorganischer Stoffe, wie z.B. von mineralischen Baustoffen. Im Gegensatz zu den bisher bekannten Imprägniermitteln, die auf Baustoffen nur eine hydrophobe, d.h. wasserabweisende Wirkung entfalten, erreicht man durch die Verwendung von **E. C. P.** noch zusätzlich eine ölophobe (d.h. ölabweisende) Wirkung. Die Poren des Baustoffs bleiben dabei offen und die Wasserdampfdiffusion wird folglich nicht oder kaum beeinträchtigt. Mit **E. C. P.** behandelte Flächen sind von Graffitis, Verunreinigungen mit Fett, Öl usw. leichter zu befreien, aber die betroffenen Stellen müssen nach der Reinigung von Graffitis wieder imprägniert werden.

### **Anwendungsweise:**

Vor Arbeitsbeginn muss der Untergrund sauber und trocken sein. **E. C. P.** wird verdünnt und gleichmäßig sowie in ausreichender Menge auf den jeweiligen Untergrund aufgetragen. Die Verarbeitungstemperatur (Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur) sollte zwischen 5 bis 25°C betragen (bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 85%). **E. C. P.** kann durch Streichen, Rollen, Luft- und Airless Spritzen aufgetragen werden.

### **Merkmale von E. C. P. Semi – permanent**

- einfache Verarbeitung
- ohne technisch anspruchsvolle Geräte
- Arbeitsgeräte mit Wasser abwaschbar
- mit Leitungswasser verdünnbar
- bewahrt das Aussehen der Oberfläche
- Dampfdiffusionsfähigkeit bleibt erhalten