

E.C.P. Bodenimprägnierung

Farbloser, wasser- und ölabweisender Oberflächenschutz für saugfähige Beton-, Naturstein- und Estrichflächen.

Anwendungsgebiete

E.C.P. Bodenimprägnierung ist eine gebrauchsfertige, wasser- und ölabweisende Imprägnierung zur dauerhaften Veredelung von saugfähigen Beton-, Naturstein- und Estrichflächen. Sie reduziert die Wasser- und Ölaufnahme, erleichtert die Reinigung und schützt die Oberfläche vor Fleckenbildung und Verschmutzung. Geeignet für Garagenböden, Keller, Industrieböden, Sichtbetonflächen, Betonwerksteine und nicht polierte Natursteine – im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

- gebrauchsfertig
- wasser- und ölabweisend
- farblos, verändert die Oberfläche nicht
- erleichtert die Reinigung
- schützt vor Flecken und Schmutzaufnahme
- diffusionsoffen und atmungsaktiv
- UV-beständig, vergilbt nicht
- unterstützt das Selbstreinigungsverhalten von Betonflächen
- umweltverträglich, lösungsmittelfrei (auf Wasserbasis)
- keine Veränderung der Rutschfestigkeit

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 10 und 30 °C liegen. E.C.P.

Bodenimprägnierung mit einem sauberen Tuch, Pinsel oder einer Mikrofaserrolle gleichmäßig auf die

trockene und saubere Oberfläche auftragen. Überschüssiges Material vor dem Antrocknen entfernen. Bei

stark saugenden Untergründen kann eine zweite Schicht nach 1–2 Stunden aufgetragen werden.

Trocknungszeit: ca. 6–8 Stunden. Die behandelte Fläche mindestens 12 Stunden vor Feuchtigkeit und Regen schützen.

Tipp: Bereits angetrocknete Rückstände können innerhalb von 4 Stunden mit einem mit E.C.P. Bodenimprägnierung angefeuchteten Tuch entfernt werden.

Technische Merkmale

- Physikalischer Zustand: flüssig
- Farbe: trüb
- Spezifisches Gewicht: ca. 1,00 kg/l
- pH-Wert: 6 – 7
- Flammpunkt: > 90 °C

Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 1 Liter für 5 – 15 m².

Lagerung

Kühl, frostfrei und gut verschlossen bei +5 °C bis +30 °C lagern. Ungeöffnet 24 Monate haltbar.

Verpackungseinheiten

1 Liter-Flasche (6 Stk./Karton)
5 Liter-Kanister (4 Stk./Karton)

Sicherheits- und Verarbeitungshinweise

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Anwendung stets an unauffälliger Stelle
Probefläche anlegen. Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Stoffe gemäß (EG) 1272/2008 (CLP).

Zusätzliche Hinweise

Die Angaben basieren auf aktuellen Erfahrungen und Versuchen. Da die Anwendung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist der Anwender verpflichtet, die Eignung des Produktes für den jeweiligen Einsatzzweck selbst zu prüfen. Für eine unsachgemäße Verwendung wird keine Haftung übernommen.

Hersteller

Ollinger GmbH

Weizenweg 24 · 4223 Katsdorf
0681 / 207 743 27
office@ollinger.org